## 2-Säulen-Hebebühnen ATH-Comfort Lift





Innovatives
ATH-FREE-LINE-System

Inklusive Energie-Set und zweitem Bedienteil

Schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit



Energie-Set (230V/12V/ Druckluft) am Hauptbedienteil



Zwei Bedienelemente an Hauptund Nebensäule serienmäßig



Schnelle Hub- und Senkgeschwindigkeit



Überfahrblech mit sehr geringer Überfahrhöhe von nur 20 mm

## **ATH-Comfort Lift**

Unsere neue Modellreihe

**ATH-Hebetechnik** 



## 2-Säulen-Hebebühnen ATH-Comfort Lift



## **ATH-Comfort Lift**

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- FREE-LINE-System: Bleiben Sie flexibel durch unser modulares Baukastensystem jede FREE-LINE-Hebebühne mit optionalem Zubehör aufrüstbar
- Auswahl zwischen drei verschiedenen Aufbauvarianten
  - ATH-Comfort: Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = 20 mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile
  - **ATH-Comfort (L-Variante):** Einfache und sichere Montage für Monteure durch leichte Säulenerhöhung und Quertraverse und mit geringem Gewicht; Gleichlaufseile und Hydraulikschlauch verlaufen barrierefrei oben über Quertraverse
  - **ATH-Comfort (X-Variante):** Xtra-lange Säulenerhöhung für hohe Fahrzeuge mit Quertraverse; Gleichlaufseile und Hydraulikschlauch verlaufen barrierefrei oben über Quertraverse
- Multifunktionelle Aufnahme durch dreiteilig teleskopierbare Tragarme wahlweise in asymmetrischer (kurz-lang) Ausführung oder in symmetrischer (lang-lang) Ausführung, jeweils mit doppelteleskopierbaren Tragtellern (0-98 mm) und Verdrehschutz
- Asymmetrische Tragarme (kurz-lang) bzw. symmetrische Tragarme (lang-lang) auch als Zubehör optional lieferbar
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Zweites Bedienteil und ein Energie-Set an allen ATH-Heinl 2-Säulen-Hebebühnen
- Hochpräzise Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen
- Hubhöhe bei allen Bühnen: Max. 2.000 mm
- Doppelte Sicherheit über Sicherheitsrasten und Ausgleichsseil
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Mechanische Gleichlaufsteuerung durch 10 mm starke Zugseile
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat gewährleistet schnelle Hub- und Senkzeit
- Säulenabdeckband zum Schutz von Zylinder, Kette und Seil inklusive







	FREE-LINE									STRONG-LINE	
Тур	Comfort 2.30	Comfort 2.30L	Comfort 2.30X	Comfort 2.35	Comfort 2.35L	Comfort 2.35X	Comfort 2.40	Comfort 2.40L	Comfort 2.40X	Comfort 2.50	Comfort 2.50X
Tragfähigkeit kg	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Hubhöhe mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamthöhe mm	3.140	4.000	4.900	3.140	4.000	4.900	3.140	4.000	4.900	3.140	5.000
Durchfahrtshöhe mm		3.680	4.580		3.680	4.580		3.680	4.580		4.580
Gesamtbreite mm	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	4.050	4.050
Durchfahrbreite mm	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	3.030	3.030
Hub-/Senkzeit sek	30/32	30/32	30/32	32/32	32/32	32/32	35/32	35/32	35/32	45/35	45/38
Antriebsleistung kW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Überfahrblech mm	20			20			20			20	
Für hohe Fahrzeuge geeignet	Х		Х	Х		Х	Х		Х	Х	Х
Artikelnummer	622201	622202	622203	622204	622206	622208	622210	622212	622214	622216	622218