

ATH-Four Lift 55P

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Beschreibung

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienenensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Gewicht	1726 kg
Fundamentdicke ohne Bodenbelag	200 mm
Betonfestigkeit	C20/25
Antriebsspannung (elektrisch)	3 / 400V / 50Hz
Antriebsleistung	4 kW
Tragfähigkeit	5500 kg
Auffahrhöhe	275 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenlänge	5600 mm
Hub-/Senkzeit	45 / 42 s
Hubhöhe max.	2045 mm

